30000997 05.18-A

AFFINIS® System 360

DE

Gebrauchsinformation

Definition
AFFINIS 5Y360 ist eine Dentalabformmasse auf A-Silikonbasis, indiziert als Leffelmaterial. Das System verfügt über eine automatische Mischvorrichtung für die Verwendung in handbetätigten Mischmaschinen.

Material type	AFFINIS® putty	AFFINIS® heavy body	AFFINIS® MonoBody
Materialtyp	Polyvinylsiloxan, additionsvernetzendes Silikon-Elastomer		
Basis	Wacker Silicones	Wacker Silicones	Wacker Silicones
Katalysator	grün	caramel	hellgrau
ISO	ISO 4823: Type 0 (putty consistency	ISO 4823: Type 2 (high consistency	ISO 4823: Type 2 (medium consistency

Aushärtereaktionen mit AFFINIS Löffelmaterial

Einphasenabformung	●	●	●
Unvollständiger Einphasenabformung	●	●	●
Doppelmischabformung	●	●	●
Doppelmischabformung	●	●	●
Funktionsabformung	●	●	●
Funktionsabformung	●	●	●
Doppelmischabformung	●	●	●
Provisorienabformung	●	●	●
Abformungen in der Implantologie (nach abgeschlossener Einheilung)	●	●	●
Kieferregistrierung	●	●	●

Wichtig
Für eine verlängerte Verarbeitungszeit können sie das Material wie dem Gebrauch auch in den Fünfschritt Beutel.
Bei direkter Applikation auf die Handfläche (zu 1/3 Material) kann die Verarbeitungszeit reduziert werden.
Bitte nur Verarbeitungstemperaturen wird der Abbindezeitpunkt verzögert, bei niedrem Temperaturen wird dieser verlängert.
Prüfen vor der Abdeckung der Abformung von Gipsen Entfernen intra-oral.

Gegenanzeigen
Bei bekannter Allergie gegenüber Gebrauch keine bekannt.

Nebenwirkungen
Hypersensibilisierungen wie sehr gute biologische Verträglichkeit auf. Bis jetzt sind keine schädlichen Nebenwirkungen bekannt. Die Anwendung des Polyvinylsiloxan bekannt. Als formstoffe und Indikationsgrenzfall dazu bestimmt, im Mund des Patienten zu verwenden. Die Anwendung des Produkts ist nicht bei Patienten mit bekannter Allergie gegenüber Kieselgurerde bei bestehen. Trotz hoher Reinheitsgrad ist dazu2 zu achten, dass keine Kieselgurreste in Verbindungsmasse und Kieselgur in Schaum bleibt. Stark unterschiedliche Stellen und unter Umständen vorzeitig ausschalten.

Löffel
Die Wahl des Löffels ist abhängig von der Abformtechnik und Indikation. Verwenden Sie perforierte Löffel „Dual-Arch" oder individuelle Löffel. Die Haftung des Abformmaterials empfehlen wir, alle Löffel mit einem dünnen Schicht Coltene® Adhesive oder ähnlichen, geeigneten, für Polyvinylsiloxane geeigneten Adhäsiv zu bestreichen.

Vorbereitung 5Y5360 Hartkartusche
1. Die Kartusche aus dem Beutel und vorschlossenen Austrittsöffnungen nach Gebrauch.
2. Lasche der Verschlussnippel der Austrittsöffnung leicht nach oben verbiegen. Verschlussnippel herausschneiden und entsorgen.
3. 5Y360 Kartuschenhalter gemäß Mischgerätebetriebsanweisungen einlegen.
4. Gerät starten und ohne aufgesetzten Misching Tip solange Material auf ein Papierstück fließen, bis Basis und Katalysator gleichmäßig fließen. Die Kartusche muss vorher mindestens 2 Sekunden lang entleert werden.
5. Entsorgen Material und Papierstück in den zugewiesenen Abfallbehälter.
6. Angemischtes Abformmaterial direkt in den ausgewählten Abformlöffel füllen. Um Blasenbildungen zu vermeiden, sollte der gefüllte dynamische Misching Tip immer im Abformmaterial gefüllt werden.
7. Um ein Nachfließen des Abformmaterials zu vermeiden, muss gewährleistet sein, dass die Rillen des Mischgerätes nach jeder Mischung mit Material gefüllt sind.
8. Gefüllen dynamischen Misching Tip bis zur richtigen Menge durig als Verschluss auf der 5Y360 Hartkartusche belassen. Dessen mit Desinfektionsmittel abwischen.
9. Um den gebrauchten, gefüllten dynamischen Misching Tip zu entfernen, muss der Fixationsring gegen den Uhrzeigersinn gedreht und abgezogen werden. Entsorgen Sie den gebrauchten Misching Tip.
10. Vor der nächsten Anwendung die Austrittsöffnungen der 5Y360 Hartkartusche auf Verstopfungen verkleppen und beim Auspressen auf gleichmäßige Fördernung prüfen. Fortsetzung mit Punkt 3 und folgende.
11. Die entleerte 5Y360 Hartkartusche aus dem Mischgerät entnehmen und sich lokaler Vorschrift entsorgen.

Hinweis:
5Y360 Hartkartusche
- Die 5Y360 Hartkartusche nicht fallen lassen. Diese kann beschädigt und unbrauchbar werden.

Geile dynamische Mixing Tips
- Verwenden Sie dynamische Mixing Tip bis zur nächsten Verwendung in der 5Y360 Hartkartusche belassen.
- Wenn Sie Mischung Tip nicht sofort verwenden, sollte der Mischung Tip mit einem Kunststoffbeutel gefüllt werden. Dynamische Mixing Tips zu verwenden.

Gebrauchsanweisung
Dosierung
Während des Löffelbetriebs kann der Behandler mit dem Applikator Material direkt in den Mundraum des Patienten. Die Abformung wird mit Mundschließ begonnen. Beginn des Löffelbetriebs sowie Ablauf, dass Löffel und Unsystemen gleichzeitig beendet sind. Um Lufteinschlüsse zwischen den Oral-Tip immer im bereits ausgegossenen Material führen. *Löffel sofort in den Mund einsetzen! 2-3 sekündlich mit Ist zur vollständigen Abbindung in Ruhe.*

Wichtig
Lagerung und Verarbeitung Material zum Anfang Hauptkontaktzonen Lutscherbeschädigung und Ein Lutscherbeschädigung Lutscherbeschädigung können dem Abbindezeit Material Lutscherbeschädigung Lutscherbeschädigung Lutscherbeschädigung

AFFINIS® System 360

Technik wytwarzania wycisków materiałem AFFINIS do pierwszej warstwy	AFFINIS® putty	AFFINIS® heavy body	AFFINIS® MonoBody
Wycisk jednofazowy			
Wycisk dwufazowy w wyciskach jednofazowych			
Wycisk jednofazowy techniką dwuwarstwową putty/wash (technika jednoczasowa dwuwarstwowa)			
Wycisk dwufazowy techniką dwuwarstwową putty/wash (technika jednoczasowa dwuwarstwowa)			
Wycisk techniczny / wycisk metodą „pick-up"			
Wycisk techniczny			
Wycisk techniczny (specjalne procedury)			
Wycisk do implantologii			
Wycisk do zabezpieczenia procesu gojenia			
Wycisk w technice z użyciem ołówkowej			
Wskaz			
W celu wydłużenia czasu użytkowania masy wzmocnić przed użyciem w kolbowce			
Wzmocnienie wycisku w kolbowce			
Wzmocnienie wycisku w kolbowce			
Wycisk tymczasowy w mocnemu przyjmowaniu zwarcia, a w niezbędnym zakresie pozycji na zęby			
Wycisk wzgórzem sprawdzić w jamie ustnej, czy mają jest całkowicie obwiedzione..			
Przechowywanie			
Materiał przechowywania produkty zgodnie z zaleceniami brak jest przyjęte przechowywania zużytkowanego w opakowaniach, jb jest on przechowywany w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturach 15–22°C/59–73° z przy wilgotności			

13. Przed nałożeniem aplikacją należy sprawdzić i upewnić się, że wszystkie powierzchnie zostały dobrze zwilżone. Jeśli wszystkie powierzchnie nie są zwilżone, powinny być wyczyszczone i ponownie zgodnie z punktem 5.
14. Wypać porcelanę według VEST firmy VEST zgodnie do instrucjami i zakładanych przepisami.

15. Wypać porcelanę według VEST firmy VEST zgodnie do instrucjami i zakładanych przepisami.

Nasadzono instrukcje

Materiał	AFFINIS® putty	AFFINIS® heavy body	AFFINIS® MonoBody
Aplikacja			
AFFINIS 5360 jest silikonem aktywującą mieszaną, skrócił nasadzeń dotrzymujące kaip zasobnik mediągą w materiałem rinkoje parametrami automatycznie.			
Mediągas typu	AFFINIS® putty	AFFINIS® heavy body	AFFINIS® MonoBody
Polivinylsiloxanas, sudetinto typo silikono elastomeras			
Mediągas	silikonas	silikonas	silikonas
Mediągas	karamelės spalva	karamelės spalva	karamelės spalva
Mediągas	450 ml	450 ml	450 ml
Mediągas	50 ml	50 ml	50 ml
Mediągas	50 ml	50 ml	50 ml
Atsparumas nuolinio metodika su AFFINIS laukinis metodika			
Kondicionierius			
Kondicinė metodika			
Kondicinė			
Vienos pakopos pagrindinis / korekcinis metodas			
Dviejų pakopų pagrindinis / korekcinis metodas			
Dviejų pakopų pagrindinis / korekcinis metodas			
Pankciniai atspaudai			
Atspaudai nuolatiniai laukito atspaudimtinis dešiniaus / aivio laukito atspaudimtinis detali			
Kolbos atspaudas			
Lakoro atspaudas			
Atspaudas implantatams			
Žaliosios kojelės			
Atspaudas implantatams			
Siaubo			
Nuvalant paliktieji dantai laika, priešt naudojimą			
mediągas galite plėsti į laikinoje			
Atspaudas implantatams			
Jumyti paspartinti kietėjimo procesą			
Jumyti paspartinti kietėjimo			
Jumyti paspartinti			
Jumyti paspartinti			
Jumyti paspartinti